

## Fermec srl

Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO) Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03 www.fermec.it - info@fermec.it













## ENDOSCOPIO, CON DISPLAY TFT, CON CAMERA � 8 MM

| BG)<br>Articolo   | Descrizione            | 8 |          |
|-------------------|------------------------|---|----------|
| BGS63216<br>Promo | ENDOSCOPIO MONITOR TFT | 1 | <b>%</b> |

## Caratteristiche

- per l'ispezione dei luoghi difficili da raggiungere nei veicoli, a casa e in altre aree
- adatto anche per individuare e recuperare piccole componenti cadute come viti, dadi, ecc..., grazie agli accessori in dotazione
- testa della telecamera con illuminazione regolabile
- dimensioni dello schermo: TFT LCD 84 mm (3,31 pollici)
- contrasto: 300
- luminosità: 220 cd/m²
- alimentazione: 4 batterie AA 1,5v
- autonomia di lavoro: max 6 ore
- consumo di corrente: 238 mA
- impedenza di uscita video: 75 ohm
- livello del segnale video: 0,9 1,3 Vp-p
- sensore di imaging: CMOS 2,82 mm (1/9 pollici) • risoluzione pixel effettivi: 640 x 480
- sistema video: PAL / NTSC
- angolo di visione orizzontale: 48 gradi
- impermeabile: IP67 (lente e sonda)
- lunghezza sonda: 980 mm
- Ø testa: 8 mm
- dimensioni impugnatura: 257 x 92 x 44 mm (sonda esclusa)
- temperatura di esercizio: da -10 °C a 50 °C
- umidità relativa di esercizio: 15 85%
- comprende:
- 1 impugnatura con monitor LCD
- 1 sonda flessibile
- 1 gancio
- 1 gancio doppio
- 1 magnete
- 1 specchietto
- 2 anelli di bloccaggio
- 1 cavo per connessione video
- 4 batterie AA 1.5 V
- peso 1,0 kg