



FRESATO POZIDRIV

 Articolo		LUNG. mm	mm	Descrizione	
12130	PZ 1	33	6	INSERTO FILETTATO ATT.M5 PZ1 L.33	1
PZ2M5D7L31	PZ 2	31	7	INSERTO FILETTATO ATT.M5 PZ2 L.31	1
12131	PZ 2	33	7	INSERTO FILETTATO ATT.M5 PZ2 L.33	1
12131W	PZ 2	33	7	INSERTO FILETTATO ATT.M5 PZ2 L.33 ALTA RES.	1
12132	PZ 2	33	6	INSERTO FILETTATO ATT.M5 PZ2 L.33 D6	1
12151	PZ 1	45	6	INSERTO FILETTATO ATT.M5 PZ1 L.45	1
12152	PZ 2	45	6	INSERTO FILETTATO ATT.M5 PZ2 L.45	1
12152W	PZ 2	45	6	INSERTO FILETTATO ATT.M5 PZ2 L.45 ALTA RES.	1
12152R	PZ 2	45	7 + 5	INSERTO FILETTATO ATT.M5 PZ2 L.45 D7+D5	1

Caratteristiche

FRESATO POZIDRIV®

attacco: M 5

impronta: DIN 5260, PZ