



MASCHI A MACCHINA CORTI

 Articolo		L1	L2	D2	MISURA	Descrizione	
61526	2.7	40	11	3.5	M 3 x 0.5	MASCHI A MACCHINA CORTI 3 x 0.5	1
61530	3.4	45	13	4.5	M 4 x 0.7	MASCHI A MACCHINA CORTI 4 x 0.7	1
61534	4.9	48	16	6.0	M 5 x 0.8	MASCHI A MACCHINA CORTI 5 x 0.8	1
61538	4.9	50	19	6.0	M 6 x 1.0	MASCHI A MACCHINA CORTI 6 x 1.0	1
61542	4.9	56	22	6.0	M 8 x 1.25	MASCHI A MACCHINA CORTI 8 x 1.25	1
61546	5.5	70	24	7.0	M 10 x 1.5	MASCHI A MACCHINA CORTI 10 x 1.5	1
61550	7.0	75	29	9.0	M 12 x 1.75	MASCHI A MACCHINA CORTI M12 X 1.75	1
61554	9.0	80	30	11.0	M 14 x 2.0	MASCHI A MACCHINA CORTI M14 X 2.0	1
61558	9.0	80	32	12.0	M 16 x 2.0	MASCHI A MACCHINA CORTI 16 x 2.0	1
61562	11.0	95	40	14.0	M 18 x 2.5	MASCHI A MACCHINA CORTI 18 x 2.5	1
61566	12.0	95	40	16.0	M 20 x 2.5	MASCHI A MACCHINA CORTI 20 x 2.5	1
61570	14.5	100	40	18.0	M 22 x 2.5	MASCHI A MACCHINA CORTI 22 x 2.5	1
61574	14.5	110	50	18.0	M 24 x 3.0	MASCHI A MACCHINA CORTI 24 x 3.0	1

Caratteristiche

- filettatura metrica ISO DIN 13

- DIN 352
- forma B con imbocco corretto
- per uso universale:
 - materiali con buona trucidibilità fino a R 900 N/mm²
 - acciaio non legati e scarsamente legati

- per uso manuale e con macchina
 - forma B: per fori passanti
-