Fermec srl
Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO)
Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03
www.fermec.it - info@fermec.it

PINZA AMPEROMETRICA PER CORRENTE CONTINUA E ALTERNATA

Articolo	Descrizione	
BGS2203	PINZA AMPEROMETRICA	1

Caratteristiche

• display LCD 3 1/2 cifre
• frequenza di lettura: 3 per secondo
• indicazione di polarità
• indicazione sovraccarico
• “auto range", seleziona automaticamente il campo di misura
• “relative mode", consente misurazioni differenziali
• “data hold", per registrare il valore misurato
• indicatore batteria scarica
• campi di misura:
  - tensione DC: 200 V / risoluzione 100 mV 600 V / risoluzione 1 V
  - tensione AC: 200 V / risoluzione 100 mV 600 V / risoluzione 1 V
  - corrente AC: 2000 mA / risoluzione 1 mA 20 A / risoluzione 10 mA 600 A / risoluzione 1 A
  - Resistenza: 200 Ohm / risoluzione 0.1 Ohm 200 KOhm / risoluzione 100 Ohm
• dimensioni: 193 x 73 x 25 mm
• alimentazione: 2 x batterie 1,5 V (AAA)
• comprende: 2 cavi di misurazione e 2 batterie
• peso 300 g