



MULTIMETRO DIGITALE

BGS	Descrizione	
Articolo		
BGS9074	MULTIMETRO DIGITALE	1

Caratteristiche

- display LCD da 3 1/2 cifre, 7 segmenti, 0.5"
- Indicatore per overflow, la polarità e tensione di batteria bassa
- range di misura della resistenza, tensione alternata, tensione continua, caduta di tensione del diodo e le misure transistor hFE
- range misura tensione DC: 200 mV, risol.: 10uV, precisione: $\pm 0,5\% + 10$ digit 2000 mV, risol.: 1mV, accuratezza: $\pm 1\% + 5$ digit 20 V, risol.: 10mV, precisione: $\pm 1\% + 5$ digit 200 V, risol.: 100 mV, precisione: $\pm 1\% + 5$ digit 600V, risol.: 1V, precisione: $\pm 1,2\% + 5$ digit
- range di misura AC: 200 V, risol.: 10mV, precisione: $\pm 0,5\% + 10$ digit 600V, Risol.: 1V, precisione: $\pm 0,5\% + 10$ digit
- range misura corrente DC: 200 uA, risol.: 100 nA, precisione: $\pm 1,8\% + 2$ digit 2.000 uA, risol.: 1uA, precisione: $\pm 1,8\% + 2$ digit 20 mA, risol.: 10uA, precisione: $\pm 1,8\% + 2$ digit 200 mA, risol.: 100mA, precisione: $\pm 2\% + 2$ digit 10 A, risol.: 10mA, precisione: $\pm 2\% + 10$ digit
- range misura resistenza: 200 Ohm, risol.: 0,1 mOhm, precis.: $\pm 1\% + 10$ digit 2000 Ohm, Risol.: 1 Ohm, precis.: $\pm 2\% + 4$ digit 20 Kohm, Risol.: 10 Ohm, precis.: $\pm 2\% + 4$ digit 200 Kohm, Risol.: 100 Ohm, precis.: $\pm 2\% + 4$ digit 2000 Kohm, Risol.: 1 Kohm, precis.: $\pm 2\% + 4$ digit
- temperatura di funzionamento: 10 ° C ~ 40 ° C, 0 ~ 75% di umidità relativa
- alimentazione: 2 batterie 1.5V AAA
- dimensioni (lung. x larg. x alt.): 126 x 70 x 24 mm
- peso 220 g