



SET BUSSOLE DA 176 PEZZI, BUSSOLE MULTIMPRONTA, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO

 Articolo	Descrizione	
BGS2290	CASSETTA UTENSILI 176 PZ 1/4"+3/8"+1/2"	1
BGS2290-LEER	CASSETTA VUOTA PER ART. BGS2290	1

Caratteristiche

- comprende i seguenti utensili attacco 1/4":
 - cricchetto reversibile 72 denti
 - 13 bussole: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 - 7 bussole lunghe: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
 - 5 bussole Torx femmina: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
 - prolunghe: 50, 100 mm
 - snodo
 - impugnatura 150 mm
 - leva con quadro scorrevole
 - 33 bussole con maschio:
 - Taglio: 4,0 - 5,5 - 6,5 - 7,0 mm
 - Croce: PH: 0 - 1 - 2, PZ: 0 - 1 - 2
 - Esagono: 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - Torx: TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
 - Torx c/foro: TH8 - TH9 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30
 - XZN: M8 - M10 - M12
- comprende i seguenti utensili attacco 3/8":
 - cricchetto reversibile 72 denti
 - 10 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

- 6 bussole lunghe: 10-11-12-13-14-15 mm
- 5 bussole Torx femmina: E10 - E11 - E12 - E14 - E16
- prolunga: 125 mm
- snodo
- adattatore portainseriti per inserti 5/16" (8 mm)
- comprende i seguenti utensili attacco 1/2":
- cricchetto reversibile 72 denti
- 17 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 2 bussole lunghe: 16-18 mm
- 3 bussole Torx femmina: E18 - E20 - E24
- prolunga: 125 mm
- prolunga: 250 mm con quadro scorrevole per uso come leva a T
- snodo
- bussole per candele 16 - 18 - 21 mm
- adattatore portainseriti per inserti 5/16" (8 mm)
- bussole ricoperte per cerchi in lega: 17- 19 - 21 mm
- inserti attacco 5/16:
- 3 Inserti Taglio: 8 -10 - 12 mm
- 6 inserti Torx: TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
- 6 inserti Torx c/foro: TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
- Croce: PH: 3 - 4, PZ: 3 - 4
- Esagonali: 7-8-10-12-14 mm
- chiavi a L:
- 9 Torx c/ foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50
- 9 Esagonali: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 12 chiavi combinate a cricchetto: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- peso 14,0 kg