

Fermec srl

Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO)
Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03
www.fermec.it - info@fermec.it



1/2"



AVVITATORE PNEUMATICO SNODATO CON TESTA GIREVOLE

 Articolo	Descrizione	
BGS70208	AVVITATORE PNEUMATICO SNODATO 1/2", 542NM	1

Caratteristiche

- può essere usato in molti posti dove altri tipi di avvitatori a impulsi non possono essere usati
- per stringere e allentare i collegamenti a vite sulla pinza del freno o altre aree di lavoro difficili da raggiungere
- aria scaricata attraverso l'impugnatura
- l'impugnatura può essere ruotata per una gestione ottimale
- bassa vibrazione
- facile da maneggiare
- design compatto: lunghezza della testa di soli 70 mm
- funzionamento con una sola mano: per mano dx e sx
- tipo di martello: doppio martello
- senso di rotazione: destra / sinistra (velocità singola)
- attacco quadro maschio: 1/2"
- velocità libero: 8000 U/min
- coppia massima di allentamento (ccw): 542 Nm
- coppia massima di serraggio (cw): 500 Nm
- coppia minima: 379 Nm
- coppia di lavoro: 450 Nm
- consumo d'aria: 113 l/min
- pressione d'esercizio: 6,3 bar (90 psi)
- attacco aria: 1/4" (6,3 mm)
- rumorosità:
 - LpA = 91.1 dB(A)
 - LwA = 101.1 dB(A)
- vibrazioni:
 - ahd = 4894 m/s²
 - K = 1.5 m/s²
- diametro interno tubo flessibile (consigliato): 3/8" (10 mm)
- peso 1,6 kg