



PRO +

## TONCATRICE PNEUMATICA, CON TESTA SNODATA, 260 MM

| <br>Articolo | Descrizione                                          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BGS70994</b><br><b>Promo</b>                                                                 | SMERIGLIATRICE PNEUMATICA, CON TESTA SNODATA, 260 MM | 1  |

### Caratteristiche

- per la lavorazione di carrozzerie e altri pezzi in

aree difficilmente raggiungibili

- taglio facile, veloce e sicuro di acciai e alluminio, a seconda del disco di taglio
- la testa flessibile può essere inclinata in 3 posizioni in step di 25° e può essere bloccata con una chiusura a sgancio rapido.
- copertura protettiva per proteggere da parti volanti e le scintille
- senso di rotazione (DX/SX) selezionabile sulla parte superiore dell'alloggiamento

- regolazione continua della velocità sul lato inferiore dell'alloggiamento
- lo scarico dell'aria attraverso la maniglia sul retro evita la turbolenza di polveri nell'area di lavoro
- robusto alloggiamento in materiale composito per un'elevata durata
- per uso con il set di dischi da taglio per acciaio inox, Ø 75 x 1,0 x 10 mm, 5 pezzi (BGS 70998)
- Ø del disco di taglio: max. 75 mm (3")
- velocità: 16000 giri/min.
- attacco aria: 1/4"
- pressione di esercizio: 6,2 bar (90 psi)
- consumo d'aria: 102 l/min (3,6 cfm)
- rumorosità:
  - LpA: 87 dB(A)
  - LwA: 98 dB(A)
- vibrazioni:
  - ahd: 1,8 m/s<sup>2</sup>
  - K: 0,1 m/s<sup>2</sup>
- diametro interno tubo flessibile (consigliato): 3/8" (10 mm)
- lunghezza: 260 mm
- peso 1,4 kg