



## ESTRATTORE CON GRIFFE AUTOCENTRANTI - ESTRATTORE UNIVERSALE A 3 BRACCI CON GRIFFE AUTOCENTRANTI

| Articolo | Image not found<br>/site/fermec_wel<br>Ton. Max | Altezza | Apertura Max<br>mm | Profondit Max<br>mm | Descrizione                             |   |
|----------|-------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------|---|
| KK45-1   | 4                                               | 65200   | 100                | 100                 | ESTRATTORE UNIVERSALI A 3 BRACCI,100 MM | 1 |
| KK45-2   | 6                                               |         | 120                | 120                 | ESTRATTORE UNIVERSALI A 3 BRACCI,120 MM | 1 |
| KK45-3   | 8                                               |         | 160                | 160                 | ESTRATTORE UNIVERSALI A 3 BRACCI,160 MM | 1 |
| KK45-4   | 9,5                                             |         | 250                | 200                 | ESTRATTORE UNIVERSALI A 3 BRACCI,200 MM | 1 |
| KK45-5   | 9,5                                             |         | 300                | 250                 | ESTRATTORE UNIVERSALI A 3 BRACCI,250 MM | 1 |
| KK45-6   | 9,5                                             |         | 375                | 275                 | ESTRATTORE UNIVERSALI A 3 BRACCI,275 MM | 1 |
| KK45-7   | 9,5                                             |         | 600                | 350                 | ESTRATTORE UNIVERSALI A 3 BRACCI,350 MM | 1 |

### Caratteristiche

- 
- griffe di estrazione standard
  - estrazione parallela in qualsiasi posizione, anche a pieno carico
  - scorrimento rapido dei griffe di estrazione sulla traversa
  - adattamento ottimale della vite all'albero con punta della vite su 2 lati (sfera e punta)
  - vite di pressione meccanica
-