**Fermec srl**
Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO)
Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03
www.fermec.it - info@fermec.it



# ESTRATTORE CON GRIFFE AUTOCENTRANTI - ESTRATTORE UNIVERSALE A 3 BRACCI CON GRIFFE AUTOCENTRANTI

| Articolo | Image not found /site/fermec_wel<br>Ton. Max | Altezza | Apertura Max mm | Profondit Max mm | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KK45-1** | 4 | 65200 | 100 | 100 | ESTRATTORE UNIVERSALI A 3 BRACCI,100 MM | 1 |
| **KK45-2** | 6 | | 120 | 120 | ESTRATTORE UNIVERSALI A 3 BRACCI,120 MM | 1 |
| **KK45-3** | 8 | | 160 | 160 | ESTRATTORE UNIVERSALI A 3 BRACCI,160 MM | 1 |
| **KK45-4** | 9,5 | | 250 | 200 | ESTRATTORE UNIVERSALI A 3 BRACCI,200 MM | 1 |
| **KK45-5** | 9,5 | | 300 | 250 | ESTRATTORE UNIVERSALI A 3 BRACCI,250 MM | 1 |
| **KK45-6** | 9,5 | | 375 | 275 | ESTRATTORE UNIVERSALI A 3 BRACCI,275 MM | 1 |
| **KK45-7** | 9,5 | | 600 | 350 | ESTRATTORE UNIVERSALI A 3 BRACCI,350 MM | 1 |

## Caratteristiche

• griffe di estrazione standard

• estrazione parallela in qualsiasi posizione, anche a pieno carico
• scorrimento rapido dei griffe di estrazione sulla traversa
• adattamento ottimale della vite all’albero con punta della vite su 2 lati (sfera e punta)
• vite di pressione meccanica