



MAZZUOLA PROFESSIONALE IN NYLON (PA 6)

Articolo	LUNG. mm	TESTA	PESO KG:	Descrizione	
KK3-030111-NY-NY-1	300 mm	30 mm	0,400	MARTELLI SELECTHOR DIAM.30MM NYLON-NYLON	1
KK3-040111-NY-NY-1	330 mm	40 mm	0,760	MARTELLI SELECTHOR DIAM.40 NYLON-NYLON	1
KK3-050111-NY-NY-1	380 mm	50 mm	1,320	MARTELLI SELECTHOR DIAM.50 NYLON-NYLON	1
KK3-060111-NY-NY-1	410 mm	60 mm	1,720	MARTELLI SELECTHOR DIAM.60MM NYLON-NYLON	1
KK3-080111-NY-NY-1	500 mm	80 mm	3,700	MARTELLI SELECTHOR DIAM.80MM NYLON-NYLON	1
KK3-080112-NY-NY-1	900 mm	80 mm	3,940	MARTELLI SELECTHOR DIAM.80MM NYLON-NYLON	1
KK3-100111-NY-NY-0	1020 mm	100 mm	6,190	MARTELLI SELECTHOR DIAM.100MM NYLON-NYLON	1
KK3-125111-NY-NY-0	1025 mm	125 mm	6,370	MARTELLI SELECTHOR DIAM.125MM NYLON-NYLON	1

Caratteristiche

Con il martello selettore NY con inserti di impatto in nylon è possibile lavorare, posizionare e allineare superfici sensibili agli urti con precisione. Gli inserti di impatto sono utilizzati in particolare nella costruzione di utensili e macchine, nei lavori di piegatura e flessione, nella costruzione di carrozzerie o per l'allentamento di pneumatici/cerchioni. Per una gamma di applicazioni ancora più ampia, il martello selettore può essere dotato di inserti di impatto in gomma e/o nylon plastica. L'innovativo inserto anti-rimbalzo garantisce una forza di impatto ottimale con un carico minimo sulle articolazioni.

- Senza contraccolpo con contemporaneo aumento dell'energia d'impatto nelle dimensioni D30 - D80
- Articolazione amica delle articolazioni grazie all'inserto anti-contraccolpo
- Viti di alta qualità con anello a molla contro l'allentamento accidentale